


Čtečka karet

Hikvision čtečka karet DS-K1108AM pro přístupový systém TapHome. Mifare, Wiegand výstup, IP65 krytí.



Přehled

Rozměry	50 × 125 × 17 mm
Provozní teplota	-35 ... 60 °C
Krytí IP	IP65

Čtečka karet podporující protokol Wiegand pro pohodlné řízení přístupu. Možnost vzdálené správy přístupu.

Objednací kód	DS-K1108AM
---------------	------------

EAN



6954273653712

Technické parametry

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	12 VDC
Spotřeba	3 W

ROZHRANÍ

Frekvence	13.56 MHz (Mifare) / 125 kHz (EM)
Čtecí vzdálenost	EM ≤100 mm, MF ≤50 mm
Standard	ISO14443-A
Protokol	Wiegand 26/34

Vlastnosti

- Z bezpečnostních důvodů lze vstupní karty a klíčenky skenovat až po zavření čtečky a restartu po instalaci. S otevřenou čtečkou nelze skenovat karty ani klíčenky
- Režim komunikace: Wiegand (w26, w34) připojený k modulu TapHome Wiegand
- Vzdálenost pro čtení karet: EM karta: ≤100 mm (≤3,94 ") Karta Mifare: ≤50 mm (≤1,97")
- Frekvence: 13,56 MHz
- Frekvenční standard: ISO 14443-A
- Procesor: 32bitový
- Instalace: Montáž na stěnu s/bez Gang Boxu
- Úroveň ochrany: IP 65
- <https://taphome.com/docs/manuals/CardReaderDSK1108.pdf>



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/hikvision-card-reader/>

