


# Kártyaolvasó


Hikvision kártyaolvasó DS-K1108AM TapHome beléptető rendszerhez. Mifare, Wiegand kimenet, IP65 védelem.



## Áttekintés

Méret	50 × 125 × 17 mm
Üzemi hőmérséklet	-35 ... 60 °C
IP védettség	IP65

A Wiegand protokollt támogató kártyaolvasó a kényelmes hozzáférés-vezérlés érdekében. A távoli hozzáférés kezelésének lehetősége.

Rendelési kód	DS-K1108AM
EAN	 6954273653712

## Műszaki adatok

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK	
Tápellátás	12 VDC
Fogyasztás	3 W
INTERFÉSZ	
Frekvencia	13.56 MHz (Mifare) / 125 kHz (EM)
Olvadási távolság	EM ≤100 mm, MF ≤50 mm
Szabvány	ISO14443-A
Protokoll	Wiegand 26/34

## Jellemzők

---

- Biztonsági okokból a belépőkártyákat és kulcstartókat csak az olvasó bezárása és a telepítés után újraindítása után lehet beolvasni. Nyitott olvasóval nem lehet kártyákat vagy kulcstartókat beolvasni.
- Kommunikációs mód: RS485/Wiegand (w26, w34) csatlakoztatva a TapHome Wiegand modulhoz
- Kártyaolvasási távolság: EM kártya: ≤100 mm (≤3.94 ") Mifare kártya: ≤50 mm (≤1.97")
- Frekvencia: 13,56 MHz
- Frekvencia szabvány: ISO 14443-A
- Processzor: 32 bites
- Telepítés: Falra szerelhető Gang Box -al/anélkül
- Védelmi szint: IP 65
- <https://taphome.com/docs/manuals/CardReaderDSK1108.pdf>



Termékoldal

<https://hardware.taphome.com/hikvision-card-reader/>

