

Cititor de carduri

Cititor de carduri Hikvision DS-K1108AM pentru sistemul de control al accesului TapHome. Mifare, ieșire Wiegand, grad de protecție IP65.



Prezentare generală

Dimensiuni	50 × 125 × 17 mm
Temperatură de funcționare	-35 ... 60 °C
Grad de protecție IP	IP65

Cititor de carduri care acceptă protocolul Wiegand pentru controlul comod al accesului. Permite gestionarea accesului de la distanță.

Cod de comandă	DS-K1108AM
EAN	6954273653712

Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI	
Alimentare	12 VDC
Consum	3 W
INTERFAȚĂ	
Frecvență	13.56 MHz (Mifare)
Distanță de citire	Mifare ≤50 mm
Standard	ISO14443-A
Protocol	Wiegand 26/34

Caracteristici

- Din motive de securitate, după instalare cardurile de acces și breloacele pot fi scanate doar după închiderea carcasei și repornirea cititorului. Cu carcasa cititorului deschisă nu este posibilă scanarea cardurilor sau a breloacelor
- Mod de comunicație: Wiegand (w26, w34), conectat la Wiegand Gateway TapHome
- Distanță de citire a cardului: card EM: ≤ 100 mm ($\leq 3,94''$); card Mifare: ≤ 50 mm ($\leq 1,97''$)
- Frecvență: 13,56 MHz
- Standard de frecvență: ISO 14443-A
- Procesor: pe 32 de biți
- Instalare: montare pe perete cu/fără doză de aparataj
- Grad de protecție: IP65

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/hikvision-card-reader/>

