

# Čítačka kariet s PIN


Hikvision čítačka kariet s PIN klávesnicou DS-K1108AMK pre TapHome. Dvojfaktorová autentifikácia, Mifare, Wiegand, IP65.



## Prehľad

Rozmery	50 × 158 × 17 mm
Prevádzková teplota	-35 ... 60 °C
Krytie IP	IP65

Čítačka kariet podporujúca protokol Wiegand pre pohodlné riadenie prístupu. Možnosť vzdialenej správy prístupu.

Objednávací kód	DS-K1108AMK
EAN	 6954273653729

## Technické parametre

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	12 VDC
Spotreba	3 W
ROZHRANIE	
Frekvencia	13.56 MHz (Mifare) / 125 kHz (EM)
Čítacia vzdialenosť	EM ≤100 mm, MF ≤50 mm
Štandard	ISO14443-A
Protokol	Wiegand 26/34

## Vlastnosti

---

- Z bezpečnostných dôvodov je možné skenovať vstupné karty a kľúčienky až po zatvorení čítačky a reštartovaní po inštalácii. S otvorenou čítačkou nie je možné skenovať karty ani kľúčienky.
- Režim komunikácie: RS485/Wiegand (w26, w34) pripojený k modulu TapHome Wiegand
- Vzdialenosť na čítanie karty: karta EM: ≤100 mm (≤3,94 ″), karta Mifare: ≤50 mm (≤1,97 ″)
- Frekvencia: 13,56 MHz
- Frekvenčný štandard: ISO 14443-A
- Procesor: 32-bitový
- Inštalácia: Montáž na stenu s/bez montážnej skrinky
- Úroveň ochrany: IP 65
- <https://taphome.com/docs/manuals/CardReaderDSK1108.pdf>



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/hikvision-pin-reader/>

