

# Mozgásérzékelő a falon


SATEL fali PIR mozgásérzékelő. 15 m hatótáv, 141° szög, digitális mozgásérzékelés. 3 érzékenységi szint, 24 VDC. Telepítés 2,4 m.



## Áttekintés

Méret	63 × 96 × 49 mm
Üzemi hőmérséklet	-30 ... 55 °C
IP védettség	IP20

Biztonsági alkalmazásokban használatos. Mennyezetre szerelhető.

Rendelési kód	DI-MOTION-AQUA-S
EAN	 5905033335356

## Műszaki adatok

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK	
Tápellátás	24 VDC
Fogyasztás	14 mA @ 24 V
Busz	TapHome Bus
ÉRZÉKELÉS	
Érzékelő típusa	Dual PIR
Érzékelési tartomány	15 m
Érzékelési szög	141°

## Jellemzők

---

- Kettős elemű PIR érzékelő
- A digitális mozgásérzékelő algoritmus immunitást biztosít az interferenciával és a téves riasztásokkal szemben
- Cserélhető lencsék (EWA-val együtt: 15 m hatótávolság, 141° szög)
- 3 érzékenységi szint
- 24VDC tápegység
- Működési hőmérséklet -30...+55 °C
- Maximális páratartalom 93 ± 3%
- Méretek 63 x 96 x 49 mm
- Ajánlott beépítési magasság 2,4 m
- Fogyasztás 14 mA

## Elhelyezési megjegyzések

---

- Az érzékelőt beltéri telepítésre tervezték.
- Az érzékelő által lefedett területen nem lehetnek tárgyak, például hőforrások, légkondicionáló kivezetések, mozgó tárgyak.