

24V áramforrás

Professzionális DIN-sínes tápegység 24V DC a TapHome-hoz. 3 teljesítmény változatban kapható 60W, 100W és 150W. 3 év garancia.



Áttekintés

Méret	54 × 90 × 58 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 ... 70 °C
IP védettség	IP20

Professzionális DIN-sínre szerelhető 24V DC tápegység TapHome és épületautomatizáláshoz. 3 teljesítményváltozatban kapható: 60W, 100W és 150W.

Termékváltozatok

Rendelési kód	Výkon zdroja	EAN
TH-PWR-100W-24V	100W	 8586022937514
TH-PWR-150W-24V	150W	 8586022937521
TH-PWR-60W-24V	60W	 8586022937507

Műszaki adatok

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK

Bemeneti feszültség	90–264 VAC (47–63 Hz)
Kimeneti feszültség	24 VDC
Kimeneti teljesítmény	60–150 W (variant dependent)
Hatásfok	>88%

Professzionális kapcsolóüzemű tápegység DIN-sínre szereléshez. Ideális TapHome rendszerek, okos épületek és ipari automatizálás táplálásához. Három teljesítményváltozatban kapható a különböző telepítési igényekhez.

Főbb jellemzők

- Univerzális AC bemenet 90-264V (világszerte alkalmazható)
- Stabil DC kimenet 24V
- Magas hatékonyság akár 90.5%
- Kompakt méretek - ultra vékony lépcsős kialakítás
- II. osztályú szigetelés - földelés nélkül
- Állítható kimeneti feszültség (21.6-29V)
- Komplex védelem: rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség
- 3 év garancia

Változatok összehasonlítása

Paraméter	60W	100W	150W
Kimeneti áram	2.5A	4.17A	6.25A
Hatékonyság	90%	90%	90.5%
Méretek (Sz×M×Mé)	52×90×58 mm	58×70×90 mm	105×90×58 mm
Tömeg	190g	270g	300g

Közös specifikációk

Kimeneti feszültség	24V DC
Bemeneti feszültség	90-264V AC / 127-370V DC
Frekvencia	47-63 Hz
Feszültség beállítási tartomány	21.6-29V
Ripple & Noise	150mVp-p
Üzemi hőmérséklet	-20°C-tól +70°C-ig
Szerelés	DIN sín TS-35/7.5 vagy 15
Védettség	IP20
Tanúsítványok	CE, UKCA

Felhasználás

A tápegység ideális a következők táplálásához:

- TapHome Core és bővítő modulok
- 24V LED világítás
- Szenzorok és aktuátorok
- Ipari vezérlőrendszerek



Termékoldal

<https://hardware.taphome.com/power-source-24v/>

