

Kišomjer

TapHome kišomjer za navodnjavanje vrta. Prevrtna posudica, 1 impuls = 0,3 mm oborine. Sam se prazni, impulsni izlaz.



Pregled

Dimenzije	145 × 80 × 220 mm
Radna temperatura	-20 ... 70 °C
Stupanj zaštite IP	IP55

Kišomjer daje dodatne podatke za pravilno navodnjavanje vrta.

Šifra za narudžbu	DI-RAIN-COUNTER
EAN	8586022931093

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI	
Priključak	UI (pulse counter)
MJERENJE	
Mjerni raspon	0–1000 mm/h
Točnost mjerenja	0.3 mm/pulse

Značajke

- Kišomjer s prevrtnom posudicom koji se sam prazni, za mjerenje količine oborine
- 1 impuls = 0,3 mm oborine (za intenzitet kiše manji od 1000 mm/h)
- Mjerni raspon 0–1000 mm/h
- Spajanje: 1 univerzalni ulaz (UI) u načinu rada brojača impulsa
- Stupanj zaštite IP55, radna temperatura od -20 do +70 °C
- Dimenzije 145 × 80 × 220 mm, razmak između montažnih rupa 13,5 cm

Spajanje

- Crvena žica na **+24 V**
- Zelena žica na bilo koji **UI ulaz** modula TapHome (24UI, Core UI, 2UI, 6UI/6OC...)

Kišomjer se postavlja vodoravno (provjeriti libelom), a ispod njega treba ostaviti slobodan prostor kako bi se mehanizam s posudicom mogao sam isprazniti.

Automatsko navodnjavanje

U aplikaciji TapHome ulaz se postavlja kao brojač impulsa i dodaje se virtualni uređaj Mjerač kiše. Tako je dostupna statistika oborine za posljednja 3 i 48 sati, koja se može koristiti kao ograničavajući uvjet u tjednom planu: nakon jake kiše navodnjavanje se automatski preskače.

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/rain-volume-sensor/>

