

Utičnice (10 kom.)

Mehanizmi utičnica Legrand Mosaic: 2P+E u ravni, SCHUKO, LAN priključnice. 16 A, 250 V. Bijela, aluminij, crna. Pakiranje od 10 kom.



Pregled

Dimenzije	45 × 45 × 40 mm
Radna temperatura	-10 ... 45 °C
Stupanj zaštite IP	IP20

Utičnice Legrand Mosaic. Lako se čiste i sprječavaju nakupljanje nečistoće.

Varijante proizvoda

Typ zásuvky	Bijela	Hliník	Čierna
LAN konektor STP CAT.6A	MOSAIC-RJ45-STP-CAT.6A-1M-WH	MOSAIC-RJ45-STP-CAT.6A-1M-AL	MOSAIC-RJ45-STP-CAT.6A-1M-BK
Zásuvka 2P+T zarovnaná	MOSAIC-SOCKET-FR-2P-T-WHITE	MOSAIC-SOCKET-FR-2P-T-ALUMINIUM	MOSAIC-SOCKET-FR-2P-T-BLACK
Zásuvka SCHUKO 2P+T	MOSAIC-SOCKET-SCHUKO-2P-T-WHITE	MOSAIC-SOCKET-SCHUKO-2P-T-ALUMINIUM	MOSAIC-SOCKET-SCHUKO-2P-T-BLACK

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI

Ulazni napon 230 VAC

OPĆENITO

Kompatibilnost Legrand Mosaic

- Utičnica 2P+E u ravni.
- Lako se čisti i sprječava nakupljanje nečistoće.
- Najmanja preporučena dubina podžbukne kutije je 40 mm.
- Najveće opterećenje: 16 A, 250 V~
- Radna temperatura: od -5 do +35 °C
- Stupanj zaštite: IP 40

Spajanje

- Vrsta stezaljki: automatske
- Broj stezaljki: 3 ulaza, 3 izlaza
- Presjek kabela: najviše 2,5 mm²
- Duljina skidanja izolacije: 12 mm

Varijante boja

- Bijela: bijela RAL 9003 ABS + PC
- Aluminij: lakirani aluminij sa svjetlucavim efektom ABS + PC
- Crna: lakirana satenska površina, mat crna RAL 9017 ABS + PC

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/sockets/>

