

Termohlavice

Termohlavice pro ovládání ventilů zónového vytápění a chlazení. Verze 230VAC a 24V DC/AC, s volitelným manuálním ovládáním.



Přehled

Rozměry	44 × 44 × 60 mm
Provozní teplota	-5 ... 60 °C
Krytí IP	IP54

Termohlavice pro ovládání ventilů zónového topení a chlazení.

Varianty produktu

Objednávací kód	230VAC / 24V DC/AC	Doplňkové manuálne ovládanie	EAN
THERMAL-ACTUATOR-230V	230VAC	Nie	 8586022932168
THERMAL-ACTUATOR-24V	24 DC/AC	Nie	 8586022932175
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	230VAC	Áno	 8586022931376
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	24 DC/AC	Áno	 8586022938061

Technické parametry

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	24 VDC
Spotřeba	3 W
Připojení	DO (digital output)

OBECNÉ

Zdvih	≥4 mm, 100 N
Čas otevření/zavření	3–5 min

Vlastnosti

- Směr ovládání: normálně zavřeno
 - Příkon: 3W
 - Pracovní teplota: -5°C-60°C
 - Síla: 100±10N
 - Zdvih: ≥4 mm
 - Stupeň ochrany: IP54
 - Norma: EN 60730
 - Adaptér: M30x1,5mm (možnost dokoupit samostatně prodejný adaptér)
 - Čas zavírání a otevírání: 3-5 minut
-



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/thermal-actuator/>

