

Termoelektrični pogon

Termoelektrični pogon za upravljanje ventilima zonskog grijanja i hlađenja. Verzije 230 V AC i 24 V DC/AC, opcijski s ručnim upravljanjem.



Pregled

Dimenzije	44 × 44 × 60 mm
Radna temperatura	-5 ... 60 °C
Stupanj zaštite IP	IP54

Termoelektrični pogon za upravljanje ventilima zonskog grijanja i hlađenja.

Varijante proizvoda

Šifra za narudžbu	Doplnkové manuálne ovládanie	230VAC / 24V DC/AC	EAN
THERMAL-ACTUATOR-230V	Nie	230VAC	8586022932168
THERMAL-ACTUATOR-24V	Nie	24 DC/AC	8586022932175
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	Áno	230VAC	8586022931376
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	Áno	24 DC/AC	8586022938061

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI

Napajanje	24 VDC
Potrošnja	3 W
Priključak	DO (digital output)

OPĆENITO

Hod	≥4 mm, 100 N
Vrijeme otvaranja/zatvaranja	3–5 min

Značajke

- Način rada: normalno zatvoren
- Potrošnja: 3 W
- Radna temperatura: -5 °C – 60 °C
- Sila: 100 ± 10 N
- Hod: ≥4 mm
- Stupanj zaštite: IP54
- Norma: EN 60730
- Adapter: M30×1,5 mm (adapter se može kupiti zasebno)
- Vrijeme zatvaranja i otvaranja: 3–5 minuta

Napomene za ugradnju

 **Termoelektrični pogon ugradite okomito iznad ventila ili vodoravno, a ne naopako ispod ventila. Kod hlađenja je to obvezno.** Tijekom hlađenja na hladnom razdjelniku podnog grijanja nastaje kondenzat koji curi prema dolje. Pogon koji visi ispod ventila skuplja ga, voda prodire u njega i znatno mu skraćuje vijek trajanja. Ako se sustav koristi samo za grijanje, kondenzat ne nastaje i rizik je mali.

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/thermal-actuator/>

