

Attuatore termico

Attuatore termico per il controllo delle valvole di riscaldamento e raffrescamento a zone. Versioni 230VAC e 24V DC/AC, con override manuale opzionale.



Panoramica

Dimensioni	44 × 44 × 60 mm
Temperatura operativa	-5 ... 60 °C
Grado IP	IP54

Attuatore termico per il controllo delle valvole di riscaldamento e raffrescamento a zone.

Varianti prodotto

Codice ordine	230VAC / 24V DC/AC	Doplnkové manuálne ovládanie	EAN
THERMAL-ACTUATOR-230V	230VAC	Nie	 8586022932168
THERMAL-ACTUATOR-24V	24 DC/AC	Nie	 8586022932175
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	230VAC	Áno	 8586022931376
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	24 DC/AC	Áno	 8586022938061

Specifiche tecniche

PARAMETRI ELETTRICI

Alimentazione	24 VDC
Consumo	3 W
Collegamento	DO (digital output)

GENERALE

Corsa	≥4 mm, 100 N
Tempo apertura/chiusura	3-5 min

Caratteristiche

- Direzione di controllo: normalmente chiuso
 - Consumo: 3W
 - Temperatura operativa: -5°C-60°C
 - Forza: 100±10N
 - Corsa: ≥4 mm
 - Grado di protezione: IP54
 - Standard: EN 60730
 - Adattatore: M30x1,5mm (possibilità di acquistare separatamente l'adattatore)
 - Tempo di chiusura e apertura: 3-5 minuti
-



Pagina prodotto

<https://hardware.taphome.com/thermal-actuator/>

