

Actuator termic

Actuator termic pentru controlul robinetelor de încălzire și răcire pe zone. Versiuni 230 V AC și 24 V DC/AC, cu acționare manuală opțională.



Prezentare generală

Dimensiuni	44 × 44 × 60 mm
Temperatură de funcționare	-5 ... 60 °C
Grad de protecție IP	IP54

Actuator termic pentru controlul robinetelor de încălzire și răcire pe zone.

Variante de produs

Cod de comandă	230VAC / 24V DC/AC	Doplňkové manuálne ovládanie	EAN
THERMAL-ACTUATOR-230V	230VAC	Nie	8586022932168
THERMAL-ACTUATOR-24V	24 DC/AC	Nie	8586022932175
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	230VAC	Áno	8586022931376
THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	24 DC/AC	Áno	8586022938061

Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI	
Alimentare	24 VDC
Consum	3 W
Conectare	DO (digital output)
GENERAL	
Cursă	≥4 mm, 100 N
Timp de deschidere/închidere	3–5 min

Caracteristici

- Mod de funcționare: normal închis (NC)
- Consum de putere: 3 W
- Temperatură de funcționare: -5–60 °C
- Forță: 100 ± 10 N
- Cursă: ≥ 4 mm
- Grad de protecție: IP54
- Standard: EN 60730
- Adaptor: M30 × 1,5 mm (adaptorul se poate cumpăra separat)
- Timp de închidere și deschidere: 3–5 minute

Note de instalare

 **Actuatorul termic se montează vertical deasupra robinetului sau orizontal, nu cu capul în jos sub robinet. La răcire, acest lucru este obligatoriu.** La răcire, pe distribuitorul rece se formează condens care se prelinge în jos. Un actuator montat sub robinet colectează condensul; apa pătrunde în interior și îi scurtează semnificativ durata de viață. La utilizarea doar pentru încălzire nu se formează condens și riscul este redus.

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/thermal-actuator/>

