

Instalační krabice

Instalační krabice KOPOS pro TapHome moduly.
Varianty do cihly/betonu a sádrokartonu, hloubka 45mm nebo 70mm.



Přehled

Rozměry	55 × 55 × 45 mm
Provozní teplota	-10 ... 60 °C
Krytí IP	IP20

Přístrojové krabice KOPOS pro instalaci dotykových vypínačů TapHome. Varianty pro cihlu/beton (pod omítku) nebo sádrokarton (duté stěny).

Varianty produktu

Objednací kód	Hĺbka	Druh montáže	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	45mm	Tehla / betón	 8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	70mm	Tehla / betón	 8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	70mm	Sadrokartón	 8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	45mm	Sadrokartón	 8595568929709

Technické parametry

OBECNÉ

Materiál	ABS
Kompatibilita	Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Krabice pod omítku (cihla / beton)

KP 68/D (hloubka 45mm) a **KPR 68/D** (hloubka 70mm) - Průměr: 73 mm - Průměr frézovaného otvoru: 80 mm - Možnost pevného spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm - Vstupní otvory z pružného materiálu - vzduchotěsné i při vloženém kabelu - Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy - Stupeň krytí: IP30 - Teplotní odolnost: -5 až +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1

Krabice do sádkartonu (duté stěny)

KUL 68-45/LD (hloubka 45mm) a **KPRL 68-70/LD** (hloubka 70mm) - Průměr: 73 mm - Průměr frézovaného otvoru: 73 mm - Montážní a přístrojové šrouby s dvojitým závitem pro rychlou instalaci - Vstupní otvory z pružného materiálu - vzduchotěsné - Vhodné pro nízkoenergetické, pasivní domy a zvukotěsné stěny (útlum až 69 dB) - Stupeň krytí: IP30 - Teplotní odolnost: -5 až +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

