

Podžbukna kutija

Podžbukne kutije KOPOS za module TapHome. Varijante za opeku/beton i gipskarton, dubina 45 mm ili 70 mm.



Pregled

Dimenzije	55 × 55 × 45 mm
Radna temperatura	-10 ... 60 °C
Stupanj zaštite IP	IP20

Podžbukne kutije KOPOS za ugradnju dodirnog prekidača TapHome. Dostupne u varijantama za opeku/beton (podžbukna ugradnja) ili za gipskarton (šuplji zid).

Varijante proizvoda

Šifra za narudžbu	Hĺbka	Druh montáže	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	45mm	Tehla / betón	8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	70mm	Tehla / betón	8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	70mm	Sadrokartón	8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	45mm	Sadrokartón	8595568929709

Tehničke specifikacije

OPĆENITO	
Materijal	ABS
Kompatibilnost	Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Podžbukne kutije (opeka / beton)

KP 68/D (dubina 45 mm) i **KPR 68/D** (dubina 70 mm) - Promjer: 73 mm - Promjer izbušenog otvora: 80 mm
- Mogućnost čvrstog spajanja kutija u niz s razmakom od 71 mm - Uvodni otvori od savitljivog materijala, nepropusni za zrak čak i s umetnutim kabelom - Prikladne za niskoenergetske i pasivne kuće - Stupanj zaštite: IP30 - Temperaturna otpornost: od -5 do +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1

Kutije za gipskarton (šuplji zidovi)

KUL 68-45/LD (dubina 45 mm) i **KPRL 68-70/LD** (dubina 70 mm) - Promjer: 73 mm - Promjer izbušenog otvora: 73 mm - Montažni vijci i vijci za uređaj s dvostrukim navojem za brzu ugradnju - Uvodni otvori od savitljivog materijala, nepropusni za zrak - Prikladne za niskoenergetske i pasivne kuće te zvučno izolirane zidove (prigušenje do 69 dB) - Stupanj zaštite: IP30 - Temperaturna otpornost: od -5 do +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

