

Telepítő doboz

KOPOS telepítő dobozok TapHome modulokhoz. Téglá/beton és gipszkarton változatok, 45mm vagy 70mm mélység.



Áttekintés

Méret	55 × 55 × 45 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 ... 60 °C
IP védettség	IP20

KOPOS készülékdobozok TapHome érintőkapcsolók telepítéséhez. Téglá/beton (vakolat alá) vagy gipszkarton (üreges fal) változatban.

Termékváltozatok

Rendelési kód	Híbka	Druh montáže	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	45mm	Tehla / beton	 8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	70mm	Tehla / beton	 8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	70mm	Sadrokartón	 8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	45mm	Sadrokartón	 8595568929709

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Anyag

ABS

Kompatibilitás

Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Vakolat alatti dobozok (tégla / beton)

KP 68/D (mélység 45mm) és **KPR 68/D** (mélység 70mm) - Átmérő: 73 mm - Marólyuk átmérője: 80 mm - Lehetőség merev összekapcsolásra folyamatos sorban 71 mm-es távolsággal - Rugalmas anyagból készült bemeneti nyílások - légmentesek még behelyezett kábellel is - Alkalmas alacsony energiaigényű és passzív házakhoz - Védettségi fokozat: IP30 - Hőállóság: -5 és +60 °C között - Szabvány: ČSN EN 60 670-1

Gipszkarton dobozok (üreges falak)

KUL 68-45/LD (mélység 45mm) és **KPRL 68-70/LD** (mélység 70mm) - Átmérő: 73 mm - Marólyuk átmérője: 73 mm - Kettős menettel ellátott szerelő- és készülékcsavarok a gyors telepítéshez - Rugalmas anyagból készült bemeneti nyílások - légmentesek - Alkalmas alacsony energiaigényű, passzív házakhoz és hangszigetelt falakhoz (csillapítás 69 dB-ig) - Védettségi fokozat: IP30 - Hőállóság: -5 és +60 °C között - Szabvány: ČSN EN 60 670-1



Termékoldal

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

