

Scatola di installazione

Scatole di installazione KOPOS per moduli TapHome. Varianti per mattone/calcestruzzo e cartongesso, profondità 45mm o 70mm.



Panoramica

Dimensioni	55 × 55 × 45 mm
Temperatura operativa	-10 ... 60 °C
Grado IP	IP20

Scatole KOPOS per l'installazione degli interruttori touch TapHome. Disponibili nelle varianti per mattone/calcestruzzo (a incasso) o cartongesso (pareti cave).

Varianti prodotto

Codice ordine	Hĺbka	Druh montáže	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	45mm	Tehla / betón	 8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	70mm	Tehla / betón	 8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	70mm	Sadrokartón	 8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	45mm	Sadrokartón	 8595568929709

Specifiche tecniche

GENERALE

Materiale	ABS
Compatibilità	Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Scatole da incasso (mattoni / calcestruzzo)

KP 68/D (profondità 45mm) e **KPR 68/D** (profondità 70mm) - Diametro: 73 mm - Diametro del foro fresato: 80 mm - Possibilità di collegamento rigido in fila continua con interasse di 71 mm - Fori di ingresso in materiale flessibile — ermetici anche con il cavo inserito - Adatto per case a basso consumo energetico e passive - Grado di protezione: IP30 - Resistenza alla temperatura: da -5 a +60 °C - Standard: ČSN EN 60 670-1

Scatole per cartongesso (pareti cave)

KUL 68-45/LD (profondità 45mm) e **KPRL 68-70/LD** (profondità 70mm) - Diametro: 73 mm - Diametro del foro fresato: 73 mm - Viti di montaggio e per dispositivo con doppia filettatura per un'installazione rapida - Fori di ingresso in materiale flessibile — ermetici - Adatto per case a basso consumo energetico, passive e pareti fonoassorbenti (attenuazione fino a 69 dB) - Grado di protezione: IP30 - Resistenza alla temperatura: da -5 a +60 °C - Standard: ČSN EN 60 670-1



Pagina prodotto

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

