

Doză de aparataj universală

Doze de aparataj KOPOS pentru modulele TapHome.
Variante pentru cărămidă/beton și gips-carton,
adâncime 45 mm sau 70 mm.



Prezentare generală

Dimensiuni	55 × 55 × 45 mm
Temperatură de funcționare	-10 ... 60 °C
Grad de protecție IP	IP20

Doze de aparataj KOPOS pentru instalarea întrerupătoarelor tactile TapHome. Disponibile în variante pentru cărămidă/beton (încastate) sau pentru gips-carton (pereți falși).

Variante de produs

Cod de comandă	Druh montáže	Hĺbka	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	Tehla / betón	45mm	8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	Tehla / betón	70mm	8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	Sadrokartón	70mm	8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	Sadrokartón	45mm	8595568929709

Specificații tehnice

GENERAL	
Material	ABS
Compatibilitate	Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Doze încastrate (cărămidă / beton)

KP 68/D (adâncime 45 mm) și **KPR 68/D** (adâncime 70 mm) - Diametru: 73 mm - Diametru orificiu frezat: 80 mm - Posibilitate de îmbinare rigidă în șir continuu, cu interax de 71 mm - Orificii de intrare din material flexibil, etanșe la aer chiar și cu cablul introdus - Potrivite pentru case cu consum redus de energie și case pasive - Grad de protecție: IP30 - Rezistență la temperatură: -5...+60 °C - Standard: ČSN EN 60 670-1

Doze pentru gips-carton (pereți falși)

KUL 68-45/LD (adâncime 45 mm) și **KPRL 68-70/LD** (adâncime 70 mm) - Diametru: 73 mm - Diametru orificiu frezat: 73 mm - Șuruburi de montaj și șuruburi pentru fixarea aparatului, cu filet dublu, pentru instalare rapidă - Orificii de intrare din material flexibil, etanșe la aer - Potrivite pentru case cu consum redus de energie, case pasive și pereți fonoizolanți (atenuare până la 69 dB) - Grad de protecție: IP30 - Rezistență la temperatură: -5...+60 °C - Standard: ČSN EN 60 670-1

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

