

Inštalačná krabica

Inštalačné krabice KOPOS pre TapHome moduly.
Varianty do tehly/betónu a sadrokartónu, hĺbka 45mm alebo 70mm.



Prehľad

Rozmery	55 × 55 × 45 mm
Prevádzková teplota	-10 ... 60 °C
Krytie IP	IP20

Prístrojové krabice KOPOS na inštaláciu dotykových vypínačov TapHome. Varianty pre tehlu/betón (pod omietku) alebo sadrokartón (duté steny).

Varianty produktu

Objednávací kód	Hĺbka	Druh montáže	EAN
KOPOS KP 68/D_KA	45mm	Tehla / betón	 8595568932327
KOPOS KPR 68/D_KA	70mm	Tehla / betón	 8595568932334
KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	70mm	Sadrokartón	 8595568925879
KOPOS KUL 68-45/LD_NA	45mm	Sadrokartón	 8595568929709

Technické parametre

VŠEOBECNÉ

Materiál	ABS
Kompatibilita	Flush-mount TapHome modules (2-UI, 4UI-2DO, 6-UI, etc.)

Krabice pod omietku (tehla / betón)

KP 68/D (hĺbka 45mm) a **KPR 68/D** (hĺbka 70mm) - Priemer: 73 mm - Priemer frézovaného otvoru: 80 mm - Možnosť pevného spojenia v súvislý rad s rozstupom 71 mm - Vstupné otvory z pružného materiálu - vzduchotesné aj pri vložení káblí - Vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy - Stupeň krytia: IP30 - Teplotná odolnosť: -5 až +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1

Krabice do sadrokartónu (duté steny)

KUL 68-45/LD (hĺbka 45mm) a **KPRL 68-70/LD** (hĺbka 70mm) - Priemer: 73 mm - Priemer frézovaného otvoru: 73 mm - Montážne a prístrojové skrutky s dvojitém závitom pre rýchlu inštaláciu - Vstupné otvory z pružného materiálu - vzduchotesné - Vhodné pre nízkoenergetické, pasívne domy a zvukotesné steny (útlm až 69 dB) - Stupeň krytia: IP30 - Teplotná odolnosť: -5 až +60 °C - Norma: ČSN EN 60 670-1



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/universal-box/>

